

# SC125P

Revisão 04/2016

# GALO®

## SECADOR DE CABELO 1200W PRETO C/ AFIXAÇÃO DE PAREDE

### COM TOMADA P/ MÁQUINA DE BARBEAR



#### DESCRIÇÃO

- Equipado com o interruptor on-off na base;
- Led indicador de funcionamento e actividade;
- Regulador de temperatura e velocidade do ar;
- Botão de accionamento na pega do secador;
- Filtro cromado amovível na entrada de ar;
- Termóstato incorporado;
- Tomada para máquina de barbear (230V);
- De acordo com a CE e a regulamentação de equipamentos eléctricos ROHS;
- Adequado para uso em casas de banho do hotel.

#### IMAGEM



#### CARACTERÍSTICAS

Secador de cabelo eléctrico de ar quente em ABS de cor preta e cromado brilhante tipo pistola, com suporte de parede. Accionamento por meio de interruptor on-off na base e regulador de temperatura na pega do secador. De dimensões reduzidas. Máxima segurança eléctrica. Ideal para uso em casas de banho de hotel.

#### FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA

Desencaixar a pistola do suporte e mover o interruptor da base para a posição ON, e o indicador luminoso acenderá. Pressionar o gatilho da pistola para accionar o seu funcionamento. Seleccionar a velocidade e temperatura no punho da pistola. Após o seu uso, encaixar a pistola no suporte e deslocar o interruptor do suporte para a posição OFF.

- Certifique-se de que a tensão de funcionamento do secador, é a mesma da rede de alimentação fornecida.
- Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Não deixe as crianças usarem o secador sem a presença de um adulto.

#### LIMPEZA

Retirar cuidadosamente o filtro de entrada de ar e remover os cabelos que possam ter enrolado na grade do filtro.

#### INSTALAÇÃO E DIMENSÕES

Tensão	230 V	Potência Total	1200 W
Dimensão Total	200 x115 x250 mm	Frequência	50/60 Hz
Dimensão da Base	95 x115 x150 mm	Temperatura Ar	Regulável
Dimensão do Cabo de Alimentação	900 mm	Altura de instalação recomendada p/ deficientes – alcance frontal	750 a 120 mm ponto inferior
Dimensão do Cabo Encaracolado	mín. 350 mm máx. 1900 mm	Altura de instalação recomendada p/ deficientes – alcance lateral	600 a 1200 mm ponto inferior
Peso	0,62 Kg	Protecção	IP21

A GALO, reserva-se ao direito de efectuar mudanças na presente ficha técnica sem necessidade de comunicação prévia. © GALO Equipamentos

**LASER**  
**build**

Rua Nova de Real, 201 R/c  
4470-632 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271  
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail: [info@laserbuild.pt](mailto:info@laserbuild.pt)  
Website: [www.laserbuild.pt](http://www.laserbuild.pt)

A construir consigo desde 1997

